



PŁYTKA SZAMOTOWA 1-32

230 x 114 x32 mm

Cena	8,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Płytki szamotowa 1-32 gat. Bs

230x114x32 mm

temperatura stosowania 1320 °C

Cegła szamotowa w gat. Bs do zastosowań zdunskich i domowych w piecach kaflowych, kominkach,

Własności:

Zawartość Al₂O₃ - 31 %

Wytrzymałość na ściskanie 25 MPa

Porowatość - 21 %

Temperatura pracy max 1320 °C

Tabela własności oferowanych cegieł na Allegro - w załączeniu

Do łączenia cegieł polecana jest zaprawa szamotowa ZSZ o uziarnieniu 0-2 mm, lub gotowe kity np.

Zgodnie z Polską Normą PN-12030

Odchyłki wymiarowe dla wyrobów szamotowych:

do 100 mm +/- 2 mm

101 - 230 mm +/- 3 mm

pow. 231 mm +/- 1,5 %

Wichrowatość określona na długości

do 230 mm 2 mm

pow. 231 mm 1 %

DOCINAMY PŁYTY NA ŻĄDANY WYMIAR ZA DOPLATĄ 5 ZŁ

Możliwość docinania tylko za pomocą szlifierki katowej, tarczą do kamienia.

Ofertujemy też kuchenki i kominki na wyższe temperatury, oraz cegły izolacyjne ogniotrwałe. Zapraszamy

W jednej paczce max 17 szt

W jednej paczce nie może być więcej niż 30 kg, różnych produktów

Przesyłka na palecie waga od 150 do 1000 kg : 160 zł

Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym **BRANŻY**
Jeżeli interesują Cię inne wyroby wystawiane w internecie